

Link do produktu: <https://sannmotors.pl/masa-szpachlowa-universalna-elastyczna-super-gladka-pekniecia-risy-330g-p-320.html>



Masa Szpachlowa Uniwersalna Elastyczna Super Gładka Pęknięcia Rysy 330g

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	265757667
Kod producenta	TFS330 5010373068403
Kod EAN	5900605185964
PKWiU	Gabaryt B 1kg

Opis produktu

□ Masa Szpachlowa Uniwersalna Elastyczna Super Gładka Pęknięcia Rysy 330g

□ Tetrion TFS330 Droбноziarnista szpachłówka □

- **Tetrion Fine Surface Ready Mixed Filler** jest przeznaczony do łatwego wypełniania pęknięć, stojów drewna i odprysków w lakierze.
- **Supergładka, maślana konsystencja** sprawia, że jest niezwykle łatwa w obsłudze i nakładaniu nawet na najdrobniejsze pęknięcia i wewnętrzne skazy.
- **Nadaje się do malowania i szybkiego szlifowania**, co oznacza, że ten wypełniacz jest odpowiedni dla każdego, kto potrzebuje wysokiej jakości wykończenia powierzchni.
- **ZALETY Supergładka, maślana szpachla Do bardzo drobnych pęknięć i wewnętrznych skaz**

► Tuba - 330g

□ ZALETY

- Supergładki, maślany wypełniacz
- Do bardzo drobnych pęknięć i wewnętrznych skaz
- Wygodny w przypadku szybkich napraw – nie wymaga dozowania ani mieszania

-
- Pasta na bazie wody, niekurcząca się
 - Szybkie szlifowanie
 - Wzmocniony polimerem o wysokiej wytrzymałości
 - Możliwość ponownego malowania

□ APLIKACJA

- Upewnij się, że powierzchnie są suche, czyste i wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.
- Zeszlifuj błyszczące powierzchnie, aby stworzyć bazę nadającą się do kluczowania
- Nanieść cienką warstwę o szerokości nie większej niż 2 mm za pomocą szpachelki, mocno dociskając do wypełnianego obszaru. Natychmiast wygładzić mokrym ostrzem
- W razie potrzeby Tetrion Fine Surface Reafy Mixed Filler można łatwo zeszlifować po około 30 minutach, a następnie pomalować większością farb domowych
- W przypadku stosowania zewnętrznego należy pomalować farbą na bazie oleju

► Po użyciu:

- **Wymień korek, aby upewnić się, że wlew pozostanie w dobrym stanie. Przechowuj z dala od mrozu.**

► **Uwaga:** Tetrion Fine Surface Filler należy nakładać warstwami o grubości nie większej niż 2 mm. Jeśli głębokość wypełnienia jest większa, należy użyć innego wypełniacza z zakresu, takiego jak Tetrion Wood Filler, Tetrion Smart Filler lub All Purpose Filler.